

MANICOTTI IN GOMMA NEOPRENE

NEOPRENE RUBBER SLEEVES

COD. INTERNO ISOLET	tipo	Ø int.	spessore	lunghezza	per Ø cavo
ISOLET INTERNAL CODE	type	inn. Ø	thickness	length	for cables Ø
		mm	mm	mm	mm max.
0719A	0	1,25	0,50	20	2,0
0719E	1	1,75	0,50	20	3,5
0719H	1 bis	2,50	0,60	20	4,5
0719L	2	3,00	0,60	25	6,0
0719P	3	5,00	0,70	25	9,0
0719T	4	7,50	0,80	30	13,0
0719W	5	10,0	1,20	35	20,0
0720A	8	12,0	1,40	50	23,0
0720E	9	14,0	1,50	50	25,0
0720H	10	17,0	1,50	50	28,0

Proprietà

Temperatura di esercizio: -30°C ÷ +130°C
Resistente alla benzina, all'olio ed all'umidità.
Colore: nero - altri a richiesta.

Properties

Working temperature: -30°C ÷ +130°C
Resistant to gasoline, oil and humidity.
Colour: black - others upon request.

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119975157
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it