

CARTA ISOLANTE - PRESSPAN OPACO

INSULATING PAPER - OPAQUE PRESSPAN

COD. INTERNO ISOLET	spessore	grammatura nominale
ISOLET INTERNAL CODE	thickness	nominal weight
	mm	gr/m ²
0093A	0,10	98
0093E	0,15	130
0093H	0,20	190
0093L	0,30	270
0093P	0,40	290
0093T	0,50	490

Proprietà

- Classe A
- Tensione di perforazione in aria (su spessore 0,20 mm): 12 kV
- Peso specifico: 1,20 gr/cm³
- Tolleranza sugli spessori: ± 10%
- Altezza rotoli: 750 mm
- Colore: arancio

Properties

- Class A
- Perforation voltage on air (on 0,30 mm thickness): 12 kV
- Specific weight: 1,20 gr/cm³
- Thickness tolerance: ± 10%
- Spools height: 750 mm
- Colour: orange

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975157
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119975157
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it