

CAVI UNIPOLARI FLESSIBILI IN TEFLON®



TEFLON® FLEXIBLE SINGLE CORE CONDUCTOR CABLES

TFVS

NST

WG-250

WG-GHX

CODICE INTERNO ISOLET	SEZIONE	DIAMETRO ESTERNO	AWG
ISOLET INTERNAL CODE	SECTION	OUTER DIAMETER	AWG
	mm ²	mm	
0892Y	0,61	1,35 - 1,58	20
0892Z	0,38	1,15 - 1,38	22
0892W	0,96	1,60 - 1,90	18
0892X	1,25	1,80 - 2,20	16
0892U	1,95	2,20 - 2,60	14
0892V	4,75	3,20 - 3,60	10
0893A	8,35	5,00 - 5,50	8
0893B	0,24	1,15 - 1,38	24
0893D	3,00	2,80 - 3,40	12

Proprietà

- Conduttore in Rame Stagnato
- Formazione del conduttore flessibile
- Classe di isolamento termico C
- Proprietà termiche: +230°C in esercizio continuo
- Colori: vari

Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: www.elexacavi.com

Properties

- Tinned Copper conductor
- Flexible conductor formation
- Thermal insulation class C
- Thermal properties: +230°C continuous operation
- Colours: various

Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: www.elexacavi.com