

# VERNICI ELETTROISOLANTI ESSICCANTI ALL'ARIA POLIURETANICHE CLASSE F - H

ELECTROINSULATING PAINTS - POLYURETHANIC AIR DRYING CLASS F - H

COD. INTERNO ISOLET	conf.	prodotto	diluente	classe termica	ciclo cottura cooking cycle		potere dielet. dielectric power		tipo	colore
					ore	°T	secco	acqua		
ISOLET INTERNAL CODE	pack.	product	diluent	thermal class	hours	°T	dry	water	type	colour
	lt			°C	h	°C	°C	°C		
0258G	1	SYNTHITE ER 41	T200	155°C	1/2	ARIA	2000	1200	A	rosso red
0258K	5									
0258A	1	SYNTHITE EB 41	T200	155°C	1/2	ARIA	1800	1200	B	nero black
0258E	5									

A - POLIURETANICA: molto flessibile, rapida essiccazione, buona resistenza al calore.

A - POLYURETHANE: very flexible, rapid dry, good resistance to heating.

B - POLIURETANICA

B - POLYURETHANE

Distribuzione marchio ALBESIANO SISA VERNICI SRL

ALBESIANO SISA VERNICI SRL brand distribution.

## Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: [www.albesiano.com](http://www.albesiano.com)

## Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: [www.albesiano.com](http://www.albesiano.com)

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
Caselle Torinese - TO - ITALY  
Tel. +390119975151  
Fax +390119975157  
info@elexa.it  
www.elexa.it  
P.IVA/VAT 10423220010  
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S

isolet  
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
CASELLE T.se (TO) ITALY  
Tel. +390119914186  
Fax +390119975157  
IVA/CF/VAT IT 10414550011  
info@isolet.it  
www.isolet.it