

VERNICI ELETTROISOLANTI ESSICCANTI ALL'ARIA CLASSE F - H

ELECTROINSULATING PAINTS - AIR DRYING CLASS F - H

COD. INTERNO ISOLET	conf.	prodotto	diluente	classe termica	ciclo cottura cooking cycle		potere dielet. dielectric power		tipo	colore
					ore	°T	secco	acqua		
ISOLET INTERNAL CODE	pack.	product	diluent	thermal class	hours	°T	dry	water	type	colour
	lt			°C	h	°C	°C	°C		
0251K	1	SYNTHITE AC 43	T200	165°C	1	ARIA	2000	1200	A	trasp. transp.
0251N	5									
0251P	25									
0251W	1	SYNTHITE AC 41	T200	155°C	1/2	ARIA	2000	1200	B	trasp. transp.
0251Z	5									
0251Y	1	SYNTHITE AC 46	T200	155°C	1	ARIA	2000	1200	A	trasp. transp.
-	5									

A - OSSIDANTE: vernice per impregnazione di classe F a rapida essiccazione - saldabile.

A - OXIDIZING: impregnating paint class F rapid dry - soldering.

B - OSSIDANTE: vernice protettiva per circuiti stampati, buona resistenza al calore.

B - OXIDIZING: protective paint for printed circuits, good resistance to heating.

Distribuzione marchio ALBESIANO SISA VERNICI SRL

ALBESIANO SISA VERNICI SRL brand distribution.

Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: www.albesiano.com

Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: www.albesiano.com

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it