

VERNICI ELETTROISOLANTI ESSICCANTI A FORNO CLASSE F - H

ELECTROINSULATING PAINTS - HEATING DRYING CLASS F - H

COD. INTERNO ISOLET	conf.	prodotto	diluente	classe termica	ciclo cottura cooking cycle		potere dielet. dielectric power		tipo	colore
					ore	°T	secco	acqua		
ISOLET INTERNAL CODE	pack.	product	diluent	thermal class	hours	°T	dry	water	type	colour
	lt			°C	h	°C	°C	°C		
0253W	1	HI-TERM BC 325	T200	165°C	4 - 1	135 - 160	3400	2800	A	trasp. transp.
0253Z	5									
0254A	25									
0254E	1	HI-TERM BC 346 A	T200	165°C	5 - 1	135 - 160	4000	2900	B	trasp. transp.
0254G	5									
0254K	25									
-	1	HI-TERM BC 359	T200	180°C	4 - 2	120 - 135	3000	3000	C	trasp. transp.
0254M	5									
0254N	25									
0254T	1	HI-TERM BC 352 EPOXY	T352	205°C	2 - 4	150	4600	3860	D	trasp. transp.
0254W	5									
0254Z	25									

A - TERMOINDURENTE: alto potere legante, rapido indurimento, film duro e tenace.

A - THERMOSETTING: high tethering power, fast drying, firm and strong film.

B - TERMOINDURENTE: vernice di applicazione generale per alta temperatura molto flessibile.

B - THERMOSETTING: very flexible paint for general applications and high temperatures.

C - TERMOINDURENTE: vernice di impregnazione classe H con rapida cottura a bassa temperatura.

C - THERMOSETTING: impregnating paint class H with fast cooking at low temperature.

D - TERMOINDURENTE: vernice epossidica eccezionalmente resistente all'umidità, ai solventi ed agli aggressivi chimici, consigliata per motori ermetici.

D - THERMOSETTING: epoxidic paint very resistant to humidity, to solvents, and to chemical aggressions, recommended for ermetic engines.

Proprietà

A forno con solventi classe F - 1
A forno ad acqua classe F
All'aria classe F - H
Diluenti: resine catalizzate classe E

Distribuzione marchio ALBESIANO SISA VERNICI SRL

Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: www.albesiano.com

Properties

Furnace with solvents class F - 1
Water furnace class F
Air class F - H
Diluent: catalytic resins class E

ALBESIANO SISA VERNICI SRL brand distribution.

Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: www.albesiano.com