

# DERAY-I 3000 : TUBETTO ALTA TERMORESTRINGENZA IN POLIOLEFINA RETICOLATA



DERAY-I 3000 : HIGH SHRINK RATIO CROSSLINKED POLYOLEFIN HEAT-SHRINK SLEEVE

CODICE INTERNO ISOLET	DIAMETRO	DIAMETRO RISTRETTO
ISOLET INTERNAL CODE	DIAMETER	SHRINKED DIAMETER
	mm	mm
0070A	6,40	2,00
0071A	9,50	3,00
0071E	12,7	4,00
0071H	19,0	6,00
0071I	25,4	8,00
0071L	39,0	13,0

## Proprietà

- Temperatura di esercizio: -55°C ÷ +135°C
- Temperatura di retrazione: +90°C
- Rapporto retrazione: 3:1
- Ritardante di fiamma
- Colore: nero
- Flessibile
- Resistente a fluidi e solventi

## Properties

- Working temperature: -55°C ÷ +135°C
- Shrinking temperature: +90°C
- Shrinking ratio: 3:1
- Flame retardant
- Colour: black
- Flexible
- Resistant to common fluids and solvents

## Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: [www.elexacavi.com](http://www.elexacavi.com)

## Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: [www.elexacavi.com](http://www.elexacavi.com)



Via alle Fabbriche 20 - 10072  
Caselle Torinese - TO - ITALY  
Tel. +390119975157  
Fax +390119975157  
info@elexa.it  
www.elexa.it  
P.IVA/VAT 10423220010  
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S



Via alle Fabbriche 20 - 10072  
CASELLE T.se (TO) ITALY  
Tel. +390119975157  
Fax +390119975157  
IVA/CF/VAT IT 10414550011  
info@isolet.it  
www.isolet.it