

# DERAY-ITW : TUBETTO TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA RETICOLATA ULTRA SOTTILE



DERAY-ITW : ULTRA THIN CROSSLINKED POLYOLEFIN HEAT-SHRINK SLEEVE

CODICE INTERNO ISOLET	DIAMETRO	DIAMETRO RISTRETTO	SPESSORE PARETE
ISOLET INTERNAL CODE	DIAMETER	SHRINKED DIAMETER	WALL THICKNESS
	mm	mm	mm
0074U	2,50	0,80	0,30
0074W	4,00	1,60	0,30
0075A	5,60	2,40	0,30
0075E	8,10	3,20	0,35
0075F	11,0	4,80	0,35
0075G	15,0	6,40	0,35

## Proprietà

- Temperatura di esercizio: -55°C ÷ +135°C
- Temperatura di retrazione: +90°C
- Rapporto retrazione: 2:1
- Ritardante di fiamma
- Colore: nero
- Flessibile
- Parete ultra sottile

## Properties

- Working temperature: -55°C ÷ +135°C
- Shrinking temperature: +90°C
- Shrinking ratio: 2:1
- Flame retardant
- Colour: black
- Flexible
- Ultra thin walls

## Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: [www.elexacavi.com](http://www.elexacavi.com)

## Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: [www.elexacavi.com](http://www.elexacavi.com)