

DERAY-KY175 : TUBETTO TERMORESTRINGENTE IN RESINA PDVF



DERAY-KY175 : PDVF RESIN HEAT-SHRINK SLEEVE

CODICE INTERNO ISOLET	DIAMETRO	DIAMETRO RISTRETTO
ISOLET INTERNAL CODE	DIAMETER	SHRINKED DIAMETER
	mm	mm
0071W	12,7	6,40
0071X	1,60	0,80
0071Y	3,20	1,60
0071Z	4,80	2,40
0072A	19,0	9,50
0072B	25,4	12,7

Proprietà

- Temperatura di esercizio: -55°C ÷ +175°C
- Temperatura di retrazione: +175°C
- Rapporto retrazione: 2:1
- Altamente ritardante di fiamma
- Colore: nero
- Semi-rigido
- Resistente ad abrasione e intagli
- Resistente a chimici e solventi

Properties

- Working temperature: -55°C ÷ +175°C
- Shrinking temperature: +175°C
- Shrinking ratio: 2:1
- Highly flame retardant
- Colour: nero
- Semi-rigid
- Resistant to abrasion and cut-through
- Resistant to chemicals and solvents

Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: www.elexacavi.com

Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: www.elexacavi.com

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it