

TUBETTO FLESSIBILE IN PVC HT 105°C

PVC FLEXIBLE SLEEVE HT 105°C



CODICE INTERNO ISOLET	DIAMETRO
ISOLET INTERNAL CODE	DIAMETER
	mm
0047A	0,50
0047E	0,80
0047H	1,00
0047L	1,50
0047P	2,00
0047T	2,50
0047W	3,00
0048A	3,50
0048E	4,00
0048H	5,00
0048L	6,00

CODICE INTERNO ISOLET	DIAMETRO
ISOLET INTERNAL CODE	DIAMETER
	mm
0048P	7,00
0048T	8,00
0048V	9,00
0048W	10,0
0048Z	11,0
0049A	12,0
0049E	14,0
0049F	16,0
0049H	18,0
0049L	20,0

Proprietà

- Rigidità dielettrica kV: 22 kV/mm
- Temperatura di esercizio: +105°C
- Temperatura di frattura: -45°C
- Carico di rottura alla trazione: 200 kg/cm²
- Allungamento a rottura: 230%
- Autoestingente
- Colore: nero (altri a richiesta)
- Confezione: matasse
- Spezzonabile a misura

Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: www.elexacavi.com

Properties

- Dielectric strength kV: 22 kV/mm
- Working temperature: +105°C
- Breaking temperature: -45°C
- Break load: 200 kg/cm²
- Break stretching point: 230%
- Self-extinguishing
- Colour: black (others upon request)
- Packaging: coils
- Fragmentation requests accepted

Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: www.elexacavi.com

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it