

# TUBETTO FLESSIBILE IN PVC

PVC FLEXIBLE SLEEVE



CODICE INTERNO ISOLET	DIAMETRO
ISOLET INTERNAL CODE	DIAMETER
	mm
0043A	0,50
0043E	1,00
0043H	1,50
0043L	2,00
0043P	2,50
0043T	3,00
0043W	3,50
0044A	4,00
0044E	4,50
0044H	5,00
0044L	6,00
0044P	7,00
0044T	8,00
0044W	8,50
0045A	9,00

CODICE INTERNO ISOLET	DIAMETRO
ISOLET INTERNAL CODE	DIAMETER
	mm
0045E	10,0
0045G	11,0
0045H	12,0
0045L	14,0
0045P	16,0
0045T	18,0
0045W	20,0
0046A	22,0
0046E	24,0
0046H	25,0
0046L	26,0
0046P	30,0
0046R	40,0
0046T	50,0

## Proprietà

- Rigidità dielettrica kV: 20 kV/mm
- Temperatura di esercizio: +80°C
- Temperatura di frattura: -5°C
- Carico di rottura alla trazione: 130 kg/cm<sup>2</sup>
- Colore: nero (altri a richiesta)
- Confezione: matasse
- Spezzonabile a misura

## Properties

- Dielectric strength kV: 20 kV/mm
- Working temperature: +80°C
- Breaking temperature: -5°C
- Break load: 130 kg/cm<sup>2</sup>
- Colour: black (others upon request)
- Packaging: coils
- Fragmentation requests accepted

## Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: [www.elexacavi.com](http://www.elexacavi.com)

## Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: [www.elexacavi.com](http://www.elexacavi.com)

**elexa** cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
Caselle Torinese - TO - ITALY  
Tel. +390119975157  
Fax +390119975157  
info@elexa.it  
www.elexa.it  
P.IVA/VAT 10423220010  
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

**isolet**  
industriale s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
CASELLE T.se (TO) ITALY  
Tel. +390119914186  
Fax +390119975157  
IVA/CF/VAT IT 10414550011  
info@isolet.it  
www.isolet.it