

# VGS - GUAINA IN TESSUTO DI VETRO E GOMMA DI SILICONE



VGS - TUBULAR FIBERGLASS SLEEVE COATED WITH SILICONE RUBBER

CODICE INTERNO ISOLET	CODICE INTERNO ISOLET	DIAMETRO
ISOLET INTERNAL CODE	ISOLET INTERNAL CODE	DIAMETER
1500 V	3000 V	mm
0009TT	0033A	0,50
-	0033E	0,80
0010AA	0033H	1,00
0010EE	0033K	1,50
0010HH	0033L	2,00
0010LL	0033M	2,50
0010PP	0034A	3,00
0010TT	0034E	3,50
0010WW	0034H	4,00
0011AA	0034K	5,00
0011EE	0034L	6,00
0011GG	0034M	7,00
0011HH	0034P	8,00
0011LL	0034S	10,0
0011PP	0034R	9,00
0011RR	0034T	12,0
0011TT	0034U	14,0
0011WW	0034V	16,0
0011XX	0034W	18,0
0011YY	0034X	20,0
0011KK	0034Z	25,0

## Proprietà

- Classe di isolamento termico H
- Rigidità dielettrica kV: 1.5 - 3.0
- Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +180°C
- Punta massima di temperatura: +280°C
- Assorbimento acqua: 10%
- Colore: rosso mattone (altri a richiesta)
- Confezione: matasse e/o bobine
- Fornibile con isolamento fino a 10kV
- Spezzonabile a misura

## Informazioni

Per ogni eventuale altra informazione di natura tecnica, sicurezza, normativa, consultare il sito: [www.elexacavi.com](http://www.elexacavi.com)

## Properties

- Thermal insulation class H
- Dielectric strength kV: 1.5 - 3.0
- Working temperature: -40°C ÷ +180°C
- Maximum temperature peak: +280°C
- Water absorption: 10%
- Colour: brick red (others upon request)
- Packaging: coils and/or reels
- Available with upon 10kV insulation
- Fragmentation requests accepted

## Information

For any additional information upon technical use, safety standards, regulations, refer to the website: [www.elexacavi.com](http://www.elexacavi.com)