

# NASTRO ADESIVO FILM POLIESTERE CLASSE B

POLYESTER FILM ADHESIVE TAPE - CLASS B

| CODICE INTERNO<br>ISOLET | ALTEZZA |
|--------------------------|---------|
| ISOLET INTERNAL<br>CODE  | HEIGHT  |
|                          | mm      |
| 2220A                    | 6       |
| 2220E                    | 9       |
| 2220H                    | 12      |
| 2220L                    | 15      |
| 2220P                    | 19      |
| 2220T                    | 25      |
| 2220W                    | 30      |
| 2221A                    | 38      |
| 2221E                    | 50      |

## Proprietà

- Spessore: 0,060 mm
- Resistenza alla trazione: 6 kg/cm<sup>2</sup>
- Allungamento alla rottura: 90%
- Rigidità dielettrica kV: 4.5
- Classe di isolamento: B (norme VDE)
- Temperatura di esercizio: +130°C
- Lunghezza rotolo: 66 mt
- Fattore di corrosione: 1.0
- Colore: giallo - trasparente, a richiesta con misure fuori standard
- Normativa UL

## Properties

- Thickness: 0,060 mm
- Break load: 6 kg/cm<sup>2</sup>
- Stretching to breaking point: 90%
- Dielectric strength kV: 4.5
- Insulation class: B (VDE standard)
- Working temperature: +130°C
- Reel length: 66 mt
- Corrosion factor: 1.0
- Colour: yellow - transparent, upon request with not standard measures
- UL standard

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
Caselle Torinese - TO - ITALY  
Tel. +390119975157  
Fax +390119975157  
info@elexa.it  
www.elexa.it  
P.IVA/VAT 10423220010  
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

isolet  
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
CASELLE T.se (TO) ITALY  
Tel. +390119975157  
Fax +390119975157  
IVA/CF/VAT IT 10414550011  
info@isolet.it  
www.isolet.it