

NASTRO ADESIVO RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO

FIBERGLASS REINFORCED ADHESIVE TAPE

| CODICE INTERNO ISOLET | ALTEZZA |
|-----------------------|---------|
| ISOLET INTERNAL CODE | HEIGHT |
| | mm |
| 2230A | 9 |
| 2230E | 12 |
| 2230H | 15 |
| 2230L | 19 |
| 2230P | 25 |
| 2230Q | 30 |

Proprietà

- Spessore: 0,16 mm
- Resistenza alla trazione: 26 kg/cm²
- Rigidità dielettrica kV/mm: 4000
- Temperatura di esercizio: +130°C
- Supporto in PVC
- Fibra tramante
- Colore: semi trasparente
- Adatto per bordatura o separatori di matassa e trasformatori

Properties

- Thickness: 0,16 mm
- Break load: 25 kg/cm²
- Dielectric strength kV/mm: 4000
- Working temperature: +130°C
- PVC mounting
- Weaving fiber
- Colour: semi-transparent
- Suitable for edging or coils and transformers dividers

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it