

NASTRO ADESIVO IN TESSUTO DI VETRO

FIBERGLASS ADHESIVE TAPE

CODICE INTERNO ISOLET	ALTEZZA
ISOLET INTERNAL CODE	HEIGHT
	mm
2233A	9
2233E	12
2233H	15
2233K	19
2233L	25
2233P	30
2233R	38
2233T	50

Proprietà

- Spessore: 0,19 mm
- Resistenza alla trazione: 25 kg/cm²
- Allungamento alla rottura: 10%
- Temperatura di esercizio: +155°C
- Classe di isolamento termico: F
- Fattore di corrosione: 1.0
- Lunghezza rotolo: 50 mt
- Colore: bianco
- Normativa UL

Properties

- Thickness: 0,19 mm
- Break load: 25 kg/cm²
- Stretching to breaking point: 10%
- Working temperature: +155°C
- Thermal insulation class: F
- Corrosion factor: 1.0
- Reel length: 50 mt
- Colour: white
- UL standard

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it