

NASTRO NON ADESIVO IN NOMEX®

NOMEX® NON ADHESIVE TAPE

CODICE INTERNO ISOLET	ALTEZZA
ISOLET INTERNAL CODE	HEIGHT
	mm
2283A	10
2283E	15
2283H	20
2283L	25
2283P	30
2283T	40

Proprietà

- Spessore: 0,12 mm
- Resistenza meccanica elevata
- Lunghezza rotolo: 50 mt
- Temperatura di esercizio: +180°C
- Classe di isolamento H
- Impregnazione alle vernici ottima
- Usato per la nastratura di macchine elettriche ove si richiede un'alta resistenza termica
- A richiesta può essere fornito negli spessori 0,07 mm e 0,18 mm

Properties

- Thickness: 0,12 mm
- Great mechanical strength
- Reel length: 50 mt
- Working temperature: +180°C
- Insulation class: H
- Great paints impregnation
- Usually employed for electrical machines wrapping where it is required an high thermal resistance
- Upon request it may be supplied with 0,07 mm and 0,18 mm thickness

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975157
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119975157
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it