

# NASTRO NON ADESIVO IN FIBRE DI POLIESTERE SPIGATO

POLYESTER FIBERS NON ADHESIVE TAPE

SPESSORE 0,15 THICKNESS 0,15		SPESSORE 0,25 THICKNESS 0,25	
CODICE INTERNO ISOLET	ALTEZZA	CODICE INTERNO ISOLET	ALTEZZA
ISOLET INTERNAL CODE	HEIGHT	ISOLET INTERNAL CODE	HEIGHT
	mm		mm
2286A	15	2286P	20
2286E	20	2286T	25
2286H	25	2286W	30
2286L	30	2287A	35
		2287E	40

## Proprietà

- Spessore: 0,15 mm
- Resistenza meccanica kg/cm: 25
- Lunghezza rotolo: 50 mt
- Punto di fusione: +250°C
- Restringimento a 110°C: 8% - a 160°C: 15%
- Tessitura normale
- Termoretraibile
- Impregnazione alle vernici ottima
- Particolarmente adatto per la nastratura di avvolgimenti di motori elettrici, trasformatori e bobine

## Properties

- Thickness: 0,15 mm
- Mechanical strength kg/cm: 25
- Reel length: 50 mt
- Melting point: +250°C
- Shrinking at 110°C: 8% - at 160°C: 15%
- Standard weaving
- Thermo-shrinkable
- Great paints impregnation
- Particularly suitable for electrical engines wrapping, transformers and reels

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
Caselle Torinese - TO - ITALY  
Tel. +390119975151  
Fax +390119975157  
info@elexa.it  
www.elexa.it  
P.IVA/VAT 10423220010  
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

isolet  
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
CASELLE T.se (TO) ITALY  
Tel. +390119914186  
Fax +390119975157  
IVA/CF/VAT IT 10414550011  
info@isolet.it  
www.isolet.it