

NASTRO NON ADESIVO IN TESSUTO DI VETRO GREGGIO

UNTREATED FIBERGLASS NON ADHESIVE TAPE

SPESSORE 0,08 THICKNESS 0,08	
CODICE INTERNO ISOLET	ALTEZZA
ISOLET INTERNAL CODE	HEIGHT
	mm
2275A	10
2275E	15
2276H	20
2276L	25
2276P	30

SPESSORE 0,12 THICKNESS 0,12	
CODICE INTERNO ISOLET	ALTEZZA
ISOLET INTERNAL CODE	HEIGHT
	mm
2275T	10
2275W	15
2276A	20
2276E	25
2276H	30
2276L	35
2276P	40

SPESSORE 0,18 THICKNESS 0,18	
CODICE INTERNO ISOLET	ALTEZZA
ISOLET INTERNAL CODE	HEIGHT
	mm
2276T	10
2276W	15
2277A	20
2277E	25
2277H	30
2277L	40

Proprietà

- Spessore: 0,08 - 0,12 - 0,18 mm
- Resistenza meccanica elevata
- Lunghezza rotolo: 50 mt
- Temperatura di esercizio: +180°C
- Classe di isolamento: H
- Impregnazione alle vernici ottima
- Usato per la nastratura di macchine elettriche ove si richieda un'alta resistenza termica
- A richiesta può essere fornito negli spessori 0,07 mm e 0,18 mm

Properties

- Thickness: 0,08 - 0,12 - 0,18 mm
- Great mechanical strength
- Reel length: 50 mt
- Working temperature: +180°C
- Insulation class: H
- Great paints impregnation
- Usually employed for electrical machines wrapping where it is required an high thermal resistance
- Upon request it may be supplied with 0,07 mm and 0,18 mm thickness

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it