

# STECHE IN VETRO RESINA CLASSE F

FIBERGLASS RESIN STICKS - CLASS F

COD. INTERNO ISOLET	SVILUPPO
ISOLET INTERNAL CODE	DEVELOPMENT
semitondi	mm
0144A	3
0144E	4
0144H	5
0144L	6
0144P	7
0144T	8
0144W	9
0145A	10
0145E	12
0145G	14 *
0145M	16 *
0145K	18 *

## Proprietà

- Classe di isolamento: F
- Rigidità dielettrica: 20-30 kV/mm
- Assorbimento acqua: 0,40%
- Fibra in vetroresina
- Confezione: mazzette da 100mt
- Lunghezza: 1 mt
- Forma: semitonda - tonda
- Applicazione: chiusura e isolamento delle cave dei motori elettrici

## Properties

- Insulation class: F
- Dielectric strength: 20-30 kV/mm
- Water absorption: 0,40%
- Fiberglass resin
- Packaging: 100mt wad
- Length: 1mt
- Shape: semirounded - round
- Application: closing and insulating of electric engines quarries

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
Caselle Torinese - TO - ITALY  
Tel. +390119975151  
Fax +390119975157  
info@elexa.it  
www.elexa.it  
P.IVA/VAT 10423220010  
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S

isolet  
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
CASELLE T.se (TO) ITALY  
Tel. +390119914186  
Fax +390119975157  
IVA/CF/VAT IT 10414550011  
info@isolet.it  
www.isolet.it