

LASTRE DI TELA BAKELIZZATA

BAKELITE CANVAS SHEETS

COD. INTERNO ISOLET	spessore
ISOLET INTERNAL CODE	thickness
	mm
0380A	0,25
0380E	0,50
0380H	0,80
0380L	1,00
0380P	1,50
0380T	2,00
0380W	2,50
0381A	3,00
0381E	4,00
0381H	5,00
0381L	6,00
0381P	7,00
0381T	8,00
0381W	10,0
0382A	12,0
0383E	15,0
0383H	18,00
0383L	20,0
0383P	25,0
0383T	30,0
0383W	35,0
0384A	40,0
0384E	50,0

Proprietà

- Supporto di tela di cotone più resina fenolica
 - Peso specifico: 1,4 gr/cm³
 - Rigidità dielettrica: 18 kV/mm
 - Resistenza al calore: 1 ora a 160°C
 - Prova rottura a compressione direzione piano di stratificazione: 2300 kg/cm²
 - Colore: nocciola
 - Formato: 1000 x 1000 ca.
 - Tipo M - trama 40 fili per cm - a magazzino
 - Tipo F - trama 44 fili per cm - a richiesta
- Utilizzata per la costruzione di ingranaggi, di bronzine, pannelli portanti, sbarre isolanti. Buone caratteristiche elettriche e meccaniche. A richiesta vengono forniti pezzi tagliati su misura.

Properties

- Pure cotton canvas plus phenolic resin support
 - Specific weight: 1,4 gr/cm³
 - Dielectric strength: 18 kV/mm
 - Heat resistance: 1 hour at 160°C
 - Compression normal direction stratified plan breaking test: 2300 kg/cm²
 - Colour: light brown
 - Size: 1000 x 1000 ca.
 - Type M - 40 yarns for cm - in stock
 - Type F - 44 yarns for cm - upon request
- Employed for mechanism construction, brass bearing, supporting panels, insulating bars. Good mechanical and electric characteristics Custom-made cut pieces upon request.

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975157
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it